

WiNet-S

LAN Haberleşme Modülü



AKILLI VE ESNEK

- WLAN veya Ethernet seçeneği, tesis ağı özelliklerine esnek uyumluluk, iSolarCloud'a tek tıklamayla erişim
- DHCP ile otomatik ağı yapılandırması, yapılandırmasız iletim
- Ücretsiz WLAN yapılandırması, kolay ve zamandan tasarruf



BASİT VE VERİMLİ

- Tak ve çalıştır, hızlı kurulum
- Saniyeler içinde veri analizi, hızlı bakış Akıllı IV Curve Teşhis Desteği [1]
- Yerel ve uzak parametre desteği
- Ayarlama ve aygıt yazılımı güncellemeleri



GÜVEMLİ VE EMNİYETLİ

- Veri koruması için şifreli aktarım
- IP66, geniş sıcaklık aralığı

Ürün tanımı	WiNet-S
Haberleşme	
Max. cihaz sayısı	1
LED display	LED * 3
Haberleşme Modu	
İnternet haberleşmesi	Kanal * 1, 10/100Mbps self-adaption, Haberleşme mesafesi ≤100m
WLAN haberleşmesi	802.11 b/g IEEE802.11n HT20@2.4GHz IEEE802.11n HT40@2.4GHz 2.4 GHz
Güç Kaynağı	
DC giriş	5 VDC, 2.1 A
Güç tüketimi	≤5 W
Ambient conditions	
Çalışma sıcaklığı	-30 °C to 60 °C
Nem	≤95 % (non-condensing)
Yükseklik	≤4000 m
IP Koruma sınıfı	IP66
Mekanik Parametreler	
Ölçüler (W * H * D)	48 mm * 132 mm * 36 mm
Montaj tipi	Tak ve çalıştır

