

COM100A

Akıllı Haberleşme Kutusu

SUNGROW

Clean power for all



AKILLI VE ESNEK

- Duvara monteli, sütuna monteli ve yere monteli yöntemle esnek kurulum



BASİT VE VERİMLİ

- PV santrallerin daha kolay merkezi yönetimi için iSolarCloud'a sorunsuz bağlantı



GÜVENLİ VE EMNİYETLİ

- Güvenilir iletişimi sağlamak için her terminal için donatılmış elektriksel izolasyon ve yıldırımdan korunma

COM100A fiber halka ağına sahip Genel Amaçlı PV Santrali için tasarlanmıştır.

Ürün Tanımı	COM100A
Standart Konfigürasyon	
Logger3000	Max. cihaz yönetimi 200
Fiber Anahtarı	2 Fiber portu ve 6 Ethernet portu
Fiber Ek Kutusu	2-giriş and 12-çıkış
Ortam Parametreleri	
Çalışma sıcaklığı	-20 °C to 60 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C to 70 °C
Nem	≤ 95 % (non-condensing)
Max. çalışma yüksekliği	≤ 3000 m
IP Koruma sınıfı	IP65
Güç Kaynağı	
Güç kaynağı	AC110 V – 240 V (50 / 60 Hz)
Güç tüketimi	Typ. 20 W / Max. 30 W
Mekanik parametreler	
Ölçüler (W*H*D)	570*790*190 mm
Ağırlık	32 kg
Kurulum yöntemi	Duvara montaj, direk montajı, yere montaj
Kablo yönlendirme	Altan içeri ve dışarı
Kablo özellikleri	AC güç kablosu: 1.0 mm dış mekan UV koruma kablosu RS485 kablosu: dış mekan UV korumalı korumalı bükümlü çift (STP) 1.0 mm

